

# TD-2708TE-HP

**Codice del prodotto:** TD2708TEHP

## Short Description

XVR a 16 canali ibridi / 8 ingressi analogici 8MP

## Descrizione

XVR a 8 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

8 ingressi video analogici e 8 ingressi IP, registrazione 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080/720P / WD1. 4K@6fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps, 4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P/720P/WD1@25fps.

Compressione H.265.

Registrazione multi-modalità: manuale / programmazione oraria / movimento.

Riproduzione: 8 canali real time.

Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag. Backup rapido e flessibile tramite USB e rete.

Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati.

Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo. 8 ingressi di allarme, 2 uscite a relè.

Uscita HDMI™ 4K.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 2, max. 8TB.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 10W.

Dimensioni: 300x249x45mm.

**HDMI™**

## Specifiche

| Specifiche           |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Risoluzione          | 8MP@6fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps |
| Ingressi audio       | 8                                   |
| Uscite audio         | 1                                   |
| Ingressi digitali    | 8                                   |
| Uscite digitali      | 2                                   |
| Banda max            | 64Mbps                              |
| Canali ibridi totali | 16                                  |
| Ingressi video BNC   | 8                                   |
| Uscite video         | HDMI(TM) 4K / VGA / CVBS (SPOT)     |
| Porte LAN            | 1                                   |
| HD supportati        | 2 x 8Tb max + 1 eSATA               |
| HD installati        | 0                                   |
| Senza ventola        | NO                                  |
| Montaggio rack       | SI                                  |