

TD-9422S4H

Codice del prodotto: TD9422S4HDFZPEAR3

Short Description

Telecamera smart IP Light Explorer. Focale motorizzata 2,8-12mm

Descrizione

Telecamera bullet IP 2MP.

Sensore Light Explorer e digital WDR.

Doppio stream, codifica H.264, H.265 e MJPEG.

Analitica video con funzioni di base.

Obiettivo varifocale motorizzato 2.8 - 12 mm. Distanza IR LED 30 - 50 m.

Slot microSD, massimo 128GB (non inclusa).

Alimentazione 12Vcc/PoE. Consumo 5W.

Dimensioni 80.5 x 80,5 x 217.7 mm.

Grado di protezione IP67, temperatura di esercizio -30 a +60°C.

Download

Accessori

[Gruppo A](#)

[Gruppo U](#)

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	2Mp (1920 × 1080)
Distanza IR	30 ~ 50m
Alimentazione	DC12V/PoE
WDR	120dB
True Alarm	NO
Light Explorer	NO
Ingressi audio	NO
Microfono	NO
Uscite audio	NO
Altoparlante	NO
Ingressi digitali	0
Uscite digitali	0
Max SD card	128GB
Uscita CVBS	NO
Focale	Motorizzata 2,8-12mm