

TD-2704TS-HP

Codice del prodotto: TD2704TSHP

Short Description

XVR a 6 canali ibridi / 4 ingressi analogici 8MP

Descrizione

XVR a 4 canali, supporta telecamere TVI/CVI/AHD/ANALOGICO/IP.

4 ingressi video analogici e 2 ingressi IP, registrazione 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080/720P / WD1.

4K@6fps (Solo CH 1), 4K Lite@12fps, 5MP@12fps, 5MP Lite@20fps ,
4MP/3MP@12fps, 4MP Lite/1080P/720P/WD1/D1@25fps.

Compressione H.265. Registrazione multi-modalità: manuale / programmazione oraria / movimento.

Riproduzione: 4 canali real time. Ricerca: sezione temporale, tempo, evento (manuale, movimento), ricerca tag.

Backup rapido e flessibile tramite USB e rete.

Pentaplex: anteprima, registrazione, riproduzione, backup e accesso remoto.

Protocolli: DHCP, DDNS, protocollo di rete PPPoE, IE browser e CMS supportati.

Controllo remoto tramite IE o CMS: anteprima, riproduzione, backup, PTZ e configurazione.

Tecnologia dual stream per archiviazione locale con alta definizione, trasmissione di rete remota e sorveglianza remota con dispositivo mobile.

Multi-utente online contemporaneamente.

Gestione delle autorizzazioni, revisione del registro e revisione dello stato del dispositivo.
4 ingressi di allarme, 1 uscita a relè. Uscita HDMI™ 4K.

Supporta la funzione NAT e la scansione QRCode tramite telefono cellulare e Tablet.

HDD: SATA x 1, max. 8TB.

Alimentazione: 12Vcc (alimentatore fornito a corredo). Consumo: 10W.

Dimensioni: 300x249x45mm.

HDMI™

Specifiche

Specifiche	
Risoluzione	8MP@12fps
Ingressi audio	4
Uscite audio	1
Ingressi digitali	4
Uscite digitali	1
Banda max	40Mbps
Canali ibridi totali	6
Ingressi video BNC	4
Uscite video	HDMI(TM) 4K / VGA /CVBS (SPOT)
Porte LAN	1
HD supportati	1 x 8Tb max + 1 eSATA
HD installati	0
Senza ventola	NO